

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Sembradora RS 4000



# ASCANELLI

MODELO	25-175	31-175	37-175	23-210	29-210	33-210	45-210
Separación de líneas (cm)	17.5						
Potencia Requerida Aprox. (CV)	125	155	190	115	145	170	225
Ancho de Labor (mts)	4.37	5.42	6.48	4.83	6.09	6.93	9.45
Cantidad Módulos	1	1	1	1	1	1	2
Rodado Principal (cant./medida)	4 (400/60x15.5)						



MODELO	16-52/31-26	20-52/39-26	12-70/23-35	16-70/31-35
Separación de líneas (cm)	52.5 - 26.5			
Potencia Requerida Aprox. (CV)	185	220	150	190
Ancho de Labor (mts)	6.48	7.52	4.83	6.09
Cantidad Módulos	2	2	2	2
Rodado Principal (cant./medida)	8 (400/60x15.5)			



	GRAMO FINO	MULTIPROPOSITO
Cuchilla de Corte	Disco ondulado diámetro exterior 16" - Maza con doble rodillo cónico	
Disco Plantador	Doble disco diámetro exterior 15" - Maza con doble rodillo cónico de libre mantenimiento	
Rueda Aprieta Semilla	Rueda aprieta semilla / Opción: Lengüeta compactadora	
Tapador de línea	Doble rueda de chapa diámetro 14" por cuerpo de siembra	Doble rueda diámetro 15" por cuerpo de siembra
Control de profundidad	Doble rueda por cuerpo de siembra con balancín - Brazo libre de lubricación	
Fertilización	Simple en línea - Doble fertilización	
Cuerpo Fertilizador	Doble disco desencontrado con control de presión por resorte - Opcional tapadores de trigo	
Copiado de Terreno	Cuerpo de siembra con paralelogramo largo y 210 mm de recorrido	
Regulación presión cuerpo	Resorte tracción de carga regulable	
Regulación tapador línea	Presión regulable (3 puntos) con resorte de compresión y registro ángulo ataque discos	
Regulación tapador semilla	Registro 11 posiciones	
Rodado Dosificación	7.5" x 16" con tacos	
Dosificación de fertilizante	Chevrón con dosificación regulable	
Dosificación de semilla	Barra Trasera a Placa / Barra delantera a Chorrillo	Barra delantera Junior / Barra Trasera: F. Plano - F. Inclinado - F. Neumatico
Regulación densidad semilla	Mecánica Manual: caja de 54 marchas / Opción: variable electrohidráulica	
Regulación fertilizante en línea	Mecánica Manual: caja de 16 marchas con alta /baja / Opción: variable electrohidráulica	
Regulación fertilizante al costado	Mecánica Manual: caja de 16 marchas con alta /baja / Opción: variable electrohidráulica	
Sistema de levante	Dos barras independientes de siembra	

## CARACTERÍSTICAS

**SEMBRADORA GRANO GRUESO**

ASCANELLI S.A.